

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20 je prémiový, palivo šetriaci motorový olej s vynikajúcou čerpatel'nosťou. Je vyrábaný technológiou dvojitého mazacieho filmu, pomocou komplexného systému prísad sa zabezpečí najvyššia výkonnosť úroveň oleja a umožnia sa dlhé výmenné intervaly.

Použitie



VW/Škoda/Seat naftové benzínové motory s predĺženým výmenným intervalom

Naftové motory s priamym vstrekaním Common rail a PD TDI

Motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3,5 t), ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízka HTHS viskozita

Prispieva k zníženiu spotreby paliva, spoločne s vynikajúcou ochranou voči opotrebovaniu

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobaterie

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 0W-20
ACEA C5
API SN Plus
VW 508 00/509 00

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Vzhľad	čirý, jasný
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,836
Kinematická viskozita pri 40°C [mm ² /s]	39,0
Kinematická viskozita pri 100°C [mm ² /s]	7,9
Bod tuhnutia [°C]	-51
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku [°C]	230

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20

syntetický motorový olej



Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C