

MOL Dynamic Star 5W-30

syntetický motorový olej



MOL Dynamic Star 5W-30 je vysoko výkonný, palivo šetriaci motorový olej s nízkym obsahom popola, vyrobený s technológiou dvojitého mazacieho filmu zo syntetických základových olejov a komplexného systému prísad, ktorý zaisťuje vynikajúce viskozitné charakteristiky pre použitie v najmodernejších automobilových motoroch. U niektorých typoch motorov, ACEA (Európska asociácia výrobcov automobilov) neodporúča motorové oleje výkonnostnej úrovne A5/B5, pre ich obzvlášť nízku viskozitu. Prosím riaďte sa príslušnými odporúčaniami výrobcov motorov!

Použitie



Najnovšie benzínové a naftové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá

Preplňované alebo nepreplňované, benzínové alebo naftové motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3.5 t)

Motory osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (do 3,5 t), ktoré jazdia na krátkych a dlhých trasách

Vlastnosti a výhody

Technológia dvojitého mazacieho filmu

Zabraňuje kontaktu a opotrebovaniu kovových povrchov vytvorením tekutého filmu v normálnej prevádzke motora a molekulovej ochrannej vrstvy v prípade extrémneho zaťaženia

Nízka HTHS viskozita

Prispieva k zníženiu spotreby paliva, spoločne s vynikajúcou ochranou voči opotrebeniu

Extrémne dlhá životnosť oleja

Znižuje frekvenciu prestojov, prevádzkových nákladov a znečistenie životného prostredia

Nízka prchavosť

Nižšia spotreba oleja a zníženie emisií škodlivých látok

Extrémne nízkoteplotné vlastnosti

Zabezpečuje ľahké štartovanie aj v extrémnom chlade, zvyšuje životnosť autobatérie

Špecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 5W-30
API SL
ACEA A5/B5
API SL/CF
Ford WSS M2C913-C
Ford WSS M2C913-D
Renault RN0700
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
VWC 53036

MOL Dynamic Star 5W-30

syntetický motorový olej



Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm ³]	0,850
Kinematická viskozita pri 40 °C [mm ² /s]	57,24
Kinematická viskozita pri 100 °C [mm ² /s]	10,1
Viskozitný index	165
Bod tuhnutia [°C]	-45
Bod vzplanutia v otvorenom tegliku (Cleveland) [°C]	232
Číslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]	8,5

Vlastnosti v tabuľke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú špecifikáciu.

Pokyny pre manipuláciu a skladovanie

Skladujte v originálnom obale na suchom, dobre vetranom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Pri preprave, skladovaní a používaní výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a environmentálne predpisy týkajúce sa produktov z minerálnych olejov.

Pre ďalšie podrobnosti si prečítajte kartu bezpečnostných údajov výrobku.

Motorové oleje sú hotové formulácie mazív, kde nie sú potrebné ďalšie prísady, ktoré môžu mať za následok nepredvídateľné nepriaznivé účinky.

Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za takéto možné škody.

V pôvodnom balení pri dodržaní skladovacích podmienok: 60 mesiacov

Horľavá kvapalina: IV. triedy nebezpečnosti.

Odporúčaná teplota skladovania: max. 40°C